



TICIANA®
DELUXE

Camoscino

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ

Декоративное водно-дисперсионное покрытие с эффектом замши. Представляет собой прозрачную вязкую грубодисперсную однородную массу на основе полимерных микросфер. Наибольший декоративный эффект достигается при колеровке в насыщенные оттенки.

Свойства

- Визуально и тактильно точно передает фактуру натуральной замши.
- Подходит для различных техник нанесения и в качестве лессирующего материала по фактурным поверхностям.
- Наносится как на ровные, так и на рельефные поверхности.
- Позволяет использовать подложку любого цвета в зависимости от желаемого декоративного эффекта.
- Выдерживает легкую влажную уборку.
- Не требует финишной обработки.
- Покрытие отличается долговечностью и неприхотливостью.
- Материал экологичен и абсолютно безопасен для людей.

Область применения

Декоративное покрытие предназначено для получения декоративного эффекта замши на различных минеральных поверхностях. Рекомендуется использовать как финишное покрытие, создающее приятную на ощупь поверхность.

Колеровка

Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix. Также возможно добавление блескообразующих пигментов.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. При необходимости поверхность загрунтовать грунтом акриловым глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe. Перед нанесением декоративного покрытия с эффектом замши поверхность окрашивается в два слоя влагостойким грунтом Fondo 1, при необходимости заколерованным в цвет финишного покрытия.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15 л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo 1 грунт матовый влагостойкий	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15 л/м ² . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 2-3 часа.
3. Camoscino декоративное покрытие	наносится шпателем, кистью, губкой, структурным валиком или кельмой	0,15-0,25 л/м ² . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 24 часа.

Инструмент

Шпатель, кисть, кельма, губка, структурный валик. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. При необходимости перед применением декоративное покрытие разморозить при температуре 20+/-5°C, тщательно перемешать.
2. Покрытие наносится шпателем, пластиковой кельмой или кистью мазками, круговыми или перекрестными движениями. В зависимости от свойств поверхности и направления движения кисти по поверхности при работе может достигаться различный декоративный эффект.
3. Если для нанесения Camoscino применяется кисть, в качестве подготовительного слоя лучше использовать грунт Fondo 2 Ticiana Deluxe, обладающий меньшим влагопоглощением.
4. Разбавленное водой на 150-200% покрытие Camoscino может использоваться как лессирующая (полупрозрачная) краска с приятным бархатистым эффектом. Разведенная и нанесенная в несколько слоев поролоновой губкой лессировка с последующим перекрытием матовым акриловым лаком визуально и тактильно напоминает гладкую кожу.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя при температуре 20+/-2°C – "до отлипа" 2 часа, полное высыхание через 24 часа. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

Дисперсия акриловая, микросферы, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Декоративное покрытие хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30°C не более одного месяца. Покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования покрытия тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru