



**TICIANA**<sup>®</sup>  
DELUXE

## L'antica Parete Ultima

КРАСКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ТРЕЩИН

Матовая высокоэффективная краска для внутренних работ. Экологически чистая, водоразбавляемая, максимально простая и удобная в нанесении. Применяется в качестве финишного покрытия совместно с грунтовкой акриловой L'antica Parete fondo (Лантика Пареде фондо). При нанесении декоративного материала на грунтовку образуются трещины, создающие эффект "благородной старины".

### Свойства

- Образует светостойкое и влагостойкое покрытие.
- Паропроницаемое, позволяет стенам "дышать".
- Отлично структурируется при помощи различных инструментов для декорирования.
- Содержит антисептические добавки.

### Область применения

Применяется при оформлении интерьеров для создания благородного эффекта растрескивания. Прекрасно подходит для декорирования гостиных и спален.

### Базовый цвет

Белый матовый

### Колеровка

Вручную универсальными колерами TICIANA MIX. Также возможно добавление блескообразующих пигментов.

### Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от предыдущих наслоений, пыли и загрязнений. При необходимости поверхность загрунтовать грунтом акриловым глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe. Перед нанесением декоративной краски поверхность окрашивается в два слоя грунтом моющим Fondo 2, при необходимости заколерованным (цвет грунта будет цветом трещин). Для дополнительного декоративного эффекта возможно нанесение на Fondo 2 перламутровых эмалей Perla di Roma Ticiana Deluxe и Tesoro Ticiana Deluxe, а также эмалей с эффектом "хамелеон" Illusion Ticiana Deluxe. После высыхания поверхность покрыть грунтовкой, создающей эффект трещин L'antica Parete Fondo.

### Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Fondo 2 грунт моющийся	используется в качестве базы под декоративные покрытия (возможна колеровка - цвет грунта будет цветом трещин)	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания - 2-3 часа.
3. L'antica Parete Fondo грунтовка, создающая эффект трещин	используется в качестве базы под краску с эффектом трещин L'antica Parete Fondo	0,1-0,12л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 4-5 часов.
4. L'antica Parete Ultima краска с эффектом трещин	наносится кистью, шпателем, кельмой или валиком	0,25-0,6л/м <sup>2</sup> . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 48 часов.

### Инструмент

Кисть, шпатель, кельма, валик. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

### Нанесение покрытия

1. Перед применением краску тщательно перемешать.
2. Краска наносится с помощью шпателя (кельмы), валика или кисти после полного высыхания грунтовки.
3. Окрашиваемая поверхность должна быть укрыта за 1 раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыкования нескольких слоев.
4. Возможно структурирование неподсохшего слоя различными рельефными аппликаторами и валиками. Характер трещин зависит от толщины слоя материала, вида инструмента и техники нанесения. Степень разбавления краски также влияет на конечный рисунок. Для получения желаемого результата всегда рекомендуется делать пробный выкрас.

### Время высыхания

Время высыхания "от пыли" зависит от толщины наносимого слоя материала и составляет при температуре +25°C - 2 часа, полное высыхание через 48 часов. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

### Состав

Дисперсия акриловая, наполнители, реологические добавки, вода.

### Хранение и транспортировка

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортировка при температуре воздуха до -25, но не более 1 месяца. Во время хранения возможно расслоение и уплотнение, что не является браком. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки.

### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

### Утилизация отходов

После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

### Технические условия

TU 2316-009-47800877-06

### Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л; 8л

### Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)