



Pietra di marmo

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ МРАМОРА

Декоративная штукатурка на известковой основе с добавлением мраморной крошки для внутренних работ. Позволяет создавать покрытия, имитирующие натуральный мрамор или состаренную оштукатуренную стену.

Свойства

- Пластичный продукт, легко наносится и заглаживается.
- Скрывает мелкие неровности стен, превосходно укрывает поверхность.
- После высыхания образует декоративное рельефное покрытие с эффектом состаренного мрамора.
- Отличается практичностью и долговечностью.
- Имеет повышенную паропроницаемость, высокую устойчивость к плесени.
- Экологически безопасный продукт.

Область применения

Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, гипсовых, оштукатуренных поверхностях. Применяется для внутренних работ. Декоративная штукатурка может использоваться при отделке стен в жилых, общественных и административных помещениях. В процессе эксплуатации готовое покрытие можно подвергать легкой влажной уборке. При использовании специального защитного воска для штукатурок на известковой основе покрытие можно мыть.

Цвет

Молочно-белый

Колеровка

Вручную универсальными колерами TICIANA mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).

Подготовка поверхности

Штукатурку наносят на предварительно подготовленную поверхность. Обрабатываемую поверхность очистить от предыдущих слоев, пыли и других загрязнений, выровнять все неровности шпателькой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer TICIANA DELUXE. Дополнительно наносится укрывающий грунт с мраморным наполнителем Marmo fondo в 1 слой.

Система покрытий

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
2. Marmo fondo укрывающий грунт с мраморной крошкой	используется для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 4 часа.
3. Pietra di marmo декоративная штукатурка	наносится кельмой из нержавеющей стали, с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	0,8-1,2 л/м ² при толщине слоя 0,5-1мм. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2-4 часа.

Инструмент

Шпатель, кельма, морская губка, валик. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Декоративная штукатурка Pietra di marmo за время хранения может твердеть и терять вязкость. Для восстановления пластичности перемешайте штукатурку миксером.
2. После подготовки основы, с помощью кельмы из нержавеющей стали нанести первый слой, равномерно распределяя штукатурку на толщину наполнителя.
3. Через 2-4 часа наносится второй слой с желаемым рисунком, частично оставляя необработанным первый слой. В дальнейшем по мере подсыхания поверхность разравнивается кельмой.
4. При необходимости полусухую поверхность возможно заглаживать.
5. Перед нанесением цветного лессирующего состава рекомендуется загрунтовать поверхность с помощью грунта глубокого проникновения или бесцветного акрилового лака. Это позволит выровнять впитываемость поверхности, увеличит время работы с лессирующим составом, позволит равномерно нанести финишный слой.
6. Для дополнительной защиты и блеска рекомендуется покрыть поверхность воском Cera molle или лаком лессирующим Luminor Ticiana Deluxe.

Время высыхания

Межслойная сушка - 2-4 часа при температуре 20±2°C и относительной влажности не более 65%, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание покрытия через 24-36 часов. Продолжительность карбонизации извести 1-2 недели.

Состав

Дисперсия стирол-бутадиеновая, мраморная крошка, известь, специальные добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Штукатурку хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Не замораживать! Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями.

Утилизация отходов

После использования декоративной штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

Фасовка

0,9л; 4л; 8л; 15л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru