



TICIANA®
DELUXE

GRAZIA

СОСТАВ ЛЕССИРУЮЩИЙ

Высококачественный лессирующий состав для внутренних работ. Полупрозрачный, водоразбавляемый, экологически чистый, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Лессирующий состав изготовлен по специальным технологиям ABC Farben.

Свойства

- Подчеркивает фактуру и глубину рельефа
- Легко наносится и растирается без особых усилий
- Эффект изменения цвета поверхности при разных углах обзора
- Экологически чистый, водоразбавляемый

Область применения

Предназначен для защитно-декоративного покрытия ранее окрашенных, оштукатуренных, ошпательванных или обработанных декоративными материалами поверхностей внутри помещений. Применяется при отделке любых интерьеров: гостиные, вестибюли, рестораны, магазины, офисы, кухни, ванные комнаты.

Колеровка

Допускается колеровка вручную универсальными колерами Ticiana Mix.

Подготовка поверхности

Наносится на сухую, окрашенную, или рельефную поверхность. Для более равномерного нанесения на большой площади рекомендуется загрунтовать обрабатываемую поверхность чистым лессирующим составом, разбавленным водой на 25-35% и через 6-8 часов нанести второй слой необходимого цвета.

Инструмент

Материал наносится губкой (поролоновой, морской и т.д.), резиновым шпателем, валиком, кистью. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. нанесите материал кистью или валиком небольшими участками в разных направлениях. Сразу, не давая материалу высохнуть, необходимо снять лишний материал с верхов круговыми движениями поролоновой губкой или варежкой, оставляя в более углубленных частях фактурного покрытия;
2. во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала;
3. для получения более мягких переходов цвета возможно разбавление водой до 5% от объема;
4. для усиления декоративного эффекта возможно смешивание с эмалью с эффектом жемчуга Perla di Roma, эмалью с эффектом хамелеон Illusion или колерными пастами Ticiana Mix.

Примерный расход

Расход может варьироваться в зависимости от состояния, структуры, типа окрашиваемой поверхности, способа нанесения и составляет 50-100 мл/м2.

Время высыхания

«До отлипа» при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% - 2 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное отверждение происходит за 24 часа.

Состав

Многокомпонентная система на основе акрилового латекса, функциональных добавок, воды.

Хранение и транспортировка

Лессирующий состав транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Состав выдерживает до 5 циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение, что не является браком. В случае, если продукт подвергся заморозке – разморозить при температуре +20°C, тщательно перемешать (не перемешивать до полной разморозки).

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования лессирующего состава по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Фасовка

0,9л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru