



Maestro

Декоративное структурное перламутровое покрытие

Высококачественное структурное перламутровое покрытие на основе акриловой дисперсии придаёт привлекательный вид интерьерам. Создаёт эффект рельефности с приятными перламутровыми переливами. Сочетает ярко выраженные эстетические свойства и надёжную защиту поверхности. Покрытие изготовлено по специальным технологиям, разработанным компанией ABC Farben.

Свойства

- Скрывает неровности стен .
- Легко наносится.
- Высокопрочное. Устойчиво к мех. повреждениям.
- Эффект рельефной поверхности с приятными перламутровыми переливами.
- Большое разнообразие видов конечного покрытия.
- Имеет высокую паропроницаемость.
- Моющееся. Долговечное, не требует защитного финишного покрытия
- Экологичное, водоразбавляемое, без резкого запаха.
- Содержит антисептические добавки.

Область применения

Предназначено для окраски оштукатуренных , заштатлеванных, гипсокартонных и других поверхностей, а также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений и фрагментов в интерьере. Тонкий перламутровый эффект рельефной поверхности придаст привлекательный вид интерьерам частных квартир, спальням, гостиним, детским и т.д. Также практичное в эксплуатации покрытие отлично подойдёт для помещений с интенсивными нагрузками: холлы, коридоры, прихожие, офисы, лестницы, бизнес-центры и т.д.

Колеровка

Вручную универсальными колерами TICIANA mix

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Для улучшения адгезии рекомендуется поверхность предварительно обработать грунтовкой акриловой с мраморной крошкой Marmo fondo Ticiana Deluxe. Перед применением декоративное покрытие тщательно перемешать. В случае заморозки – разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева и не перемешивать до полной разморозки.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания -6-8 часов.
2. Marmo fondo укрывающий грунт с мраморной крошкой	используются для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 4 часа.
3. Maestro декоративное покрытие	наносится кельмой или шпателем	0,15-0,25 л/м ² . Наносить в 2 слоя.	Время высыхания между слоями - 6-8 часов

Инструмент

Кисть, валик, губка, кельма, шпатель . После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. После отверждения грунтовочного слоя (через 4-5 часов) нанести материал тонкими слоями. Первый слой наносится кельмой или шпателем по всей поверхности .
2. Через 6-8 часов на этапе создания рисунка нанести второй слой небольшими участками и, не дожидаясь высыхания, всей плоскостью инструмента пригладить материал в разных направлениях. При работе в разных техниках можно использовать также морскую губку, структурный валик, декоративный тампон, кисти. Материал образует устойчивое к влаге и истиранию покрытие - финишная обработка не требуется.
3. Покрытие легко ремонтируется отдельными участками, того требующими. Необходимо слегка зашкурить поврежденный участок, загрунтовать, нанести слой грунта Marmo fondo и затем нанести Maestro, стараясь повторить рисунок поверхности.

Время высыхания

Время высыхания "до отлипа" - не более 3-4 часов. Межслойная сушка при температуре (20±2)°C – 6-8 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное высыхание-24 часа. Стойкость к мытью достигается после отверждения покрытия-через 5-7 дней.

Состав

Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода, воск.

Хранение и транспортировка

Декоративное покрытие транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -40°C, но не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение , что не является браком.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-007-47800877-06

Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л; 9л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru