



TICIANA®
DELUXE

Cachemire

ДЕКОРАТИВНОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ВЕЛЮРА

Перламутровое покрытие с эффектом матового велюра создает элегантное, приятное на ощупь покрытие. Оптимально подходит для применения в холлах, гостиных, детских игровых комнатах, торговых центрах, офисах, банках и многих других объектах, в которых серебристый блеск создаст желаемый эффект.

Свойства

- Создает элегантное матовое, приятное на ощупь покрытие.
- Не требует финишной обработки.
- Выдерживает влажную уборку.
- Простота локальной реставрации.
- Визуально и тактильно придает поверхности благородный эффект велюра.
- Хорошо пропускает водяной пар и воздух, что позволяет стенам свободно "дышать".
- Срок службы покрытия - 15 лет.

Область применения

Предназначено для окраски оштукатуренных, шпательных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. А также для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке различных помещений, фрагментов в интерьере помещений. Для внутренних работ.

Колеровка

Вручную универсальными колерами TICIANA mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта) и автоматическим способом на колеровочном оборудовании ABC Farben.

Подготовка поверхности

Покрытие наносят на предварительно подготовленную поверхность. На окрашиваемой поверхности выровнять все неровности шпатлевкой, отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe, после чего окрасить влагостойкой грунт-краской под декоративные покрытия Fondo 1 Ticiana Deluxe в 1 слой, заколерованной в цвет финишного покрытия, разбавленной водой (в зависимости от поверхности и ее впитываемости).

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м ² по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 6-8 ч.
2. Fondo 1 грунт матовый влагостойкий	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м ² . Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 2-3 часа.
3. Cachemire декоративное покрытие	наносится кистью, валиком с коротким ворсом, кельмой, шпателем, краскораспылителем (безвоздушное распыление).	0,15-0,3 л/м ² . Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 6-8 ч.

Температура нанесения

нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65 %.

Инструмент

Кисть, валик с коротким ворсом, кельма, шпатель, краскораспылитель.

Рекомендации по нанесению:

1. если материал будет наноситься в 1 слой, желательно заколеровать Fondo 1 TICIANA DELUXE в цвет финишного покрытия;
2. колеруя покрытие автоматическим способом, сохраните номер оттенка: он может пригодиться, если потребуется заколеровать дополнительный объем;
3. при нанесении покрытия поверхность рекомендуем обрабатывать небольшими участками (0,7-1м²), оставляя неровные края - во избежание образования ярко выраженных стыков;
4. за один проход наносить покрытие от угла до угла, не допускать образования просветов и нахлестов;
5. в процессе нанесения покрытия рекомендуем периодически очищать и смачивать инструмент водой для более комфортной работы с материалом.

Время высыхания

каждого слоя при температуре +20°C 6-8 часов, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, перламутровых пигментов, функциональных добавок, воды

Хранение и транспортировка

Декоративное покрытие транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение декоративного покрытия при температуре до -30°C - не более одного месяца. Декоративное покрытие выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л

Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"

www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru