



## Veniera

### Декоративная венецианская штукатурка

Образует декоративное покрытие, имитирующее ценные породы природного камня. Возможно нанесение тончайших полупрозрачных слоев. Подходит для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей (колонны, карнизы и т.д.) и др. элементов интерьера. Ярко выраженная «глубина» поверхности позволяет одновременное нанесение нескольких цветов.

#### Свойства

- Экологически чистое покрытие
- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Образует покрытие, имитирующее полированный камень
- Низкий расход продукта
- Автоматическая колеровка

#### Область применения

Венецианская штукатурка применяется для декоративной отделки стен, потолков, архитектурных деталей и других элементов интерьера. Применяется в холлах, гостиных, детских комнатах, торговых центрах, офисах, банках, на вокзалах и др. объектах, при отделке которых необходима имитация полированного камня.

#### Цвет

белый

#### Колеровка

Колеруется машинным способом на оборудовании компании ABC Farben.

#### Подготовка поверхности

Поверхность предназначенную для окраски очистить от предыдущих наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений. Перед тем, как наносить венецианскую штукатурку, необходимо загрунтовать, зашпатлевать поверхность.

#### Система покрытий

<b>1. Primer Ticiana Deluxe</b> грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности.	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1 слой.	Время высыхания - 24 часа.
<b>2. Fondo1/Fondo2</b> грунт под декоративное покрытие	используется в качестве базы под декоративные покрытия	0,1-0,15л/м <sup>2</sup> по гладкой поверхности. Наносить в 1-2 слоя.	Время высыхания - 2 часа.
<b>3. Veniera</b> декоративная штукатурка	наносится венецианской кельмой, шпателем из нержавеющей стали с последующей декоративной обработкой до образования желаемого рисунка	0,2-0,4л/м <sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения. Наносить в несколько слоёв в зависимости от желаемого результата.	Время высыхания "от пыли" - 1 час. Полное высыхание - 24 часа при температуре +20°С и нормальной влажности.

#### Инструмент

Венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали, морская губка. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

#### Нанесение покрытия

Для получения высоких декоративных свойств покрытия важно использовать качественный инструмент (венецианская кельма, шпатель из нержавеющей стали) без сколов и зазубрин. Штукатурка наносится в несколько слоёв в зависимости от желаемого результата.

Первый слой наносится широким шпателем (кельмой) сплошным слоем с незначительным рельефом. После высыхания необходимо слегка заглянцевать поверхность кельмой. Последующие слои наносятся также. Финишный слой наносится максимально тонким слоем, (на сдир) небольшими участками 0,5-0,7 м<sup>2</sup> и сразу же полируется кельмой до образования гладкой глянцевои поверхности.

После полного высыхания штукатурки для усиления блеска и придания водоотталкивающих средств при помощи широкого шпателя (кельмы) необходимо нанести воск для венецианской штукатурки Ticiana Deluxe равномерным тонким слоем и заколеровать.

Для получения более тонкого и прозрачного слоя разведите штукатурку водой на 5-15%. После высыхания штукатурка значительно светлеет. Учитывайте эту особенность при ручной колеровке. Чтобы убедиться в правильном подборе цвета перед началом работ рекомендуется сделать пробный выкрас.

#### Время высыхания

время высыхания "от пыли" - 1 час. Полное высыхание - 24 часа при температуре +20°С и нормальной влажности.

#### Состав

Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, наполнителей, функциональных добавок, воды.

#### Хранение и транспортировка

Штукатурку транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +30°С. Возможно хранение и транспортировка до -30°С не более одного месяца или 5 циклов замораживания-размораживания. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

#### Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями.

#### Утилизация отходов

После использования декоративной штукатурки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

#### Технические условия

ТУ 2316-007-47800877-06

#### Фасовка

8л, 4л, 2,2л, 0,9л

#### Производитель

ЗАО "ABC Фарбен"  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)