



TICIANA®
DELUXE

Charme

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ

Высокоукрывистая матовая краска на основе акриловой дисперсии для высококачественной отделки поверхностей внутри и снаружи помещения. Легко наносится, позволяет создавать разнообразные рельефные эффекты на поверхностях.

Свойства

- Экологически чистая и безопасная краска, не имеет резкого запаха
- Высокоукрывистая, легко наносится
- Обладает высокой адгезией к большинству поверхностей
- Образует паропроницаемое покрытие, стойкое к УФ-лучам
- Устойчива к влажной уборке
- Содержит антисептические добавки

Область применения

Предназначена для защитно-декоративной и экологичной отделки оштукатуренных кирпичных и бетонных поверхностей, гипсокартонных плит при внутренних и наружных работах. Применяется в холлах, гостиных, коридорах, залах, кухнях, офисах для создания разнообразных рельефных поверхностей.

Колеровка

Компьютерная колеровка автоматическим способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых клеевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, основание промыть водой с добавлением моющих средств. Ранее неокрашенные поверхности и сильно впитывающие основания необходимо предварительно обработать грунтом акриловым глубокого проникновения TICIANA DELUXE PRIMER (Праймер). Для лучшей адгезии рекомендуется нанести грунтовку Marmto Fondo (для более фактурного покрытия) или грунт-краску под декоративные покрытия моющуюся Fondo 2.

Система покрытия

1. Primer Ticiana Deluxe грунт глубокого проникновения	используется для улучшения адгезии к последующим декоративно-отделочным слоям, укрепления и обеспыливания поверхности	Средний расход: 0,05-0,1 л/м²	Время высыхания - 6-8 ч
2a. Marmto fondo адгезионный грунт с мраморной крошкой 2b. Fondo 2 грунт-краска моющаяся	используются для укрепления минеральной поверхности, улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью	Средний расход: 0,1-0,12 л/м² Средний расход: 0,1-0,15 л/м²	Время высыхания - 12 ч
3. Charme краска фактурная	наносится кистью, коротковорсовым валиком, шпателем, кельмой, штампом или губкой морской	Средний расход: 0,45-0,8 л/м²	Время высыхания - 4-6 ч

Инструмент

Шпатель, валик, кисть, кельма, штамп, губка морская. После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

Нанесение покрытия

1. Перед применением краски тщательно перемешать. В случае если краска подвергалась заморозке, разморозить при температуре +20°C, тщательно перемешать (Не перемешивать до полной разморозки!).
2. Наносить шпателем, кистью или валиком, с последующим приданием фактуры.
3. Необходимо учесть, что окрашиваемая поверхность должна быть укрыта за 1 раз (от угла до угла по всей площади) из-за сложности стыкования нескольких слоев.
4. При большой площади покраски в один цвет для колеровки рекомендуется использовать материал из одной партии. Номер партии указан на этикетке.
5. В зависимости от типа применяемого колоранта при колеровке краски возможно разжижение или загущение продукта, поэтому рекомендуется сначала провести колеровку, а затем при необходимости добавить воду.
6. Не рекомендуется наносить краску слишком толстым слоем во избежание появления трещин.

Время высыхания

Время высыхания каждого слоя "от пыли" при температуре +20°C – 4-6 часов, полное высыхание – через 48 часов. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.

Состав

Дисперсия акриловая, пигменты, наполнители, реологические добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается хранение и транспортирование краски при температуре краски до -25°C не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов замораживания/размораживания без потери качества. Срок хранения - 18 месяцев.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Утилизация отходов

После использования краски банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.

Технические условия

TU 2316-009-47800877-06

Фасовка

0,9л; 2,2л; 4л; 8л

Производитель

ЗАО "АВС Фарбен"
www.abcfarben.ru

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru